



Essence

– Paneel armatur du kan lita på

Essence-panelen erbjuder kompromisslös ljuskvalitet, låg bländning (UGR <19) och pålitlig prestanda. Allmänbelysningens multitalang, som belyser bland annat kontor, affärer och korridorer. Tillförlitligheten i Essence-panel armaturen kommer från fem års garanti.

Essens kan monteras på T-profil tak, takytor och upphängd. Armaturens överkopplings möjlighet säkerställer också kostnadseffektivitet i installationsarbetet.

Essence

Kapslingsklass

IP20 / IP44*

Skyddsklass

II

Driftsmjöns temperatur (Ta-klass)

Ta -20...+40°C

Bländskydd/optik

Microprismatisk

Färgtemperatur

3000K, 4000K

Färg

Vit RAL 9010

Installationsmetod

Infäld, upphängd med tråd eller ytmonteras på en krage.

Monteringssatser finns tillgängliga separat.

Spänning

60 Vac

Frekvens

0/50/60 Hz

Styrning

On / Off, DALI

Ljuskälla

LED

Koppling

Överkopplingsbar 3x2,5mm² & 5x2,5mm²

Minsta beställningskvantitet

5 st

Tillbehör

Tråd (VM10602)

Ytmonterings krage (VM10601)

Effektkoefficient

> 0,95

Armaturens livslängd

L70B50 >50 000h

Felfrekvens


100 000h / 10%

Mått

A 595 mm


B 595 mm

C 9 mm



Ljusfördelning

Microprisma



Dvärgbrytare

	C10	C13	C16	B10	B13	B16
On/Off	18	23	28	11	14	17
DALI	21	30	36	13	18	22

Essence

Ljusfördelning:

Microprisma

Färgåtergivning:

Typ 85

Livslängd**:

L70B50 >50 000h

	Tekniskt namn	Längd	Färgtemperatur	Ljusflöde (lm)**	Ljuseffekt (lm/W)**	Effekt (W)**	Ta-klass	Vikt
Essence Panel 6x6 830 36W ON/OFF loop through	Essence.01	595 x 595	3000K	3600	100	36	-20...+40 °C	2.5 kg
Essence Panel 6x6 840 36W ON/OFF loop through	Essence.02	595 x 595	4000K	3800	106	36	-20...+40 °C	2.5 kg
Essence Panel 6x6 830 36W DALI loop through	Essence.03	595 x 595	3000K	3600	100	36	-20...+40 °C	2.5 kg
Essence Panel 6x6 840 36W DALI loop through	Essence.04	595 X 595	4000K	3800	106	36	-20...+40 °C	2.5 kg

*IP44 under armaturen

** Alla prestationsvärden har uppgetts vid omgivningstemperaturen +25 °C, icke-kondenserande driftsmiljö, tolerans för effekt och ljusflöde ± 7 %

Essence

Ljusfördelning:

Microprisma

Färgåtergivning:

Typ 85

Livslängd**:

L70B50 >50 000h

	Tekniskt namn	Längd	Färgtemperatur	Ljusflöde (lm)**	Ljuseffekt (lm/W)**	Effekt (W)**	Ta-klasse	Vikt
Essence Panel 6x6 830 40W ON/OFF loop through	Essence.05	595 x 595	3000K	4000	100	40	-20...+40 °C	2.5 kg
Essence Panel 6x6 840 40W ON/OFF loop through	Essence.06	595 x 595	4000K	4200	105	40	-20...+40 °C	2.5 kg
Essence Panel 6x6 830 40W DALI loop through	Essence.07	595 x 595	3000K	4000	100	40	-20...+40 °C	2.5 kg
Essence Panel 6x6 840 40W DALI loop through	Essence.08	595 x 595	4000K	4200	105	40	-20...+40 °C	2.5 kg
Essence Panel 6x6 830 29W ON/OFF loop through	Essence.09	595 x 595	3000K	2950	105	28	-20...+40 °C	2.5 kg
Essence Panel 6x6 840 29W ON/OFF loop through	Essence.10	595 X 595	4000K	3080	110	28	-20...+40 °C	2.5 kg
Essence Panel 6x6 830 29W DALI loop through	Essence.11	595 x 595	3000K	2950	105	28	-20...+40 °C	2.5 kg
Essence Panel 6x6 840 29W DALI loop through	Essence.12	595 X 595	4000K	3080	110	28	-20...+40 °C	2.5 kg

** Alla prestationsvärden har uppgetts vid omgivningstemperaturen +25 °C, icke-kondenserande driftsmiljö, tolerans för effekt och ljusflöde ± 7 %