



VALAISIN	TEHO	LIITÄNTÄLAITE	JOHDONSUOJA					
			C10	C13	C16	B10	B13	B16
SNEP LX Surface	15 - 27 W	ON/OFF	16	21	26	10	13	16
Riippu- / kattovalaisin		DALI	21	28	35	13	17	21
Alavallo	35W	ON/OFF	16	21	26	9	12	15
		DALI	18	24	30	11	14	18
SNEP LX Pendant	25 - 43 W	ON/OFF	27	35	44	16	21	26
Riippuvalaisin		DALI	21	28	35	13	17	21
Ylä- / alavallo	54 W	ON/OFF	16	21	26	10	13	16
		DALI	19	25	31	11	14	18
	63 W	ON/OFF	16	21	26	9	12	15
		DALI	18	24	30	11	14	18
SNEP LX Tunable white								
Alavallo	19 W	TW	18	24	30	11	14	18
Ylä- / alavallo	33 W	TW	18	24	30	11	14	18

Johdonsuojan ryhmäkokoarvot ovat käynnistysvirran ja jatkuvan kuormituksen virran arvoista pienemmän mukaan ilmoitettu. Todellisista ryhmäkokoja suunniteltaessa on huomioitava vähintään kaapelointi, MCB käyttöympäristö ja kuormitus. Purso Oy ei vastaa todellisista ryhmäkoista.