



Essence

– Paneelivalaisin, johon voit luottaa

Essence-paneeli tarjoaa tinkimätöntä valonlaatua, matalaa häikäisyä (UGR<19) ja luotettavaa suorituskykyä. Yleisvalaistuksen moniottelija, jonka avulla valaiset mm. toimistot, myymälätilat ja käytävät. Essence-paneelivalaisimen luotettavuuden takaajana toimii valaisimen viiden vuoden takuu.

Essence on asennettavissa T-profilikattoihin, kattopintoihin ja ripustaen. Valaisimen ketjutettavuus takaa kustannustehokkuuden myös asennustyössä.

Essence

Kotelointiluokka

IP20 / IP44*

Suojausluokka

II

Käyttöympäristön lämpötila (Ta-luokka)

Ta -20...+40°C

Häikäisysoja / optiikka

Mikroprisma

Väriämpötila

3000K ja 4000K

Väri

Valkoinen RAL 9010

Asennustapa

Upotettuna, vajereilla tai pinta-asennettuna kauluksella. Asennussarjat saatavilla erikseen.

Jännite

60 Vac

Taajuus

0/50/60 Hz

Ohjattavuus

On / Off, DALI

Valonlähde

LED

Kytkentä

Läpivirtatettava 3x2,5mm² & 5x2,5mm²

Minimi tilausmäärä

5 kpl

Lisätarvikkeet

Vajeriikiinnike (VM10602)

Pinta-asennuskaulus (VM10601)

Tehokerroin

> 0,95

Valaisimen

elinikä

L70B50 >50 000h

Vikaantuvuus


100 000h / 10%

Mitat

A 595 mm


B 595 mm

C 9 mm



Valonjako

Mikroprisma



Johdonsuojat

	C10	C13	C16	B10	B13	B16
On/Off	18	23	28	11	14	17
DALI	21	30	36	13	18	22

Essence

Valonjako:

Mikroprisma

Värintoisto:

Typ.85

Elinikä**:

L70B50 >50 000h

Tekninen nimi

Mitta (mm)

Väriämpötila

Valovirta (lm)**

Valotehokkuus (lm/W)**

Teho (W)**

Ta -luokka

Paino

	Tekninen nimi	Mitta (mm)	Väriämpötila	Valovirta (lm)**	Valotehokkuus (lm/W)**	Teho (W)**	Ta -luokka	Paino
Essence Panel 6x6 830 36W ON/OFF loop through	Essence.01	595 x 595	3000K	3600	100	36	-20...+40 °C	2.5 kg
Essence Panel 6x6 840 36W ON/OFF loop through	Essence.02	595 x 595	4000K	3800	106	36	-20...+40 °C	2.5 kg
Essence Panel 6x6 830 36W DALI loop through	Essence.03	595 x 595	3000K	3600	100	36	-20...+40 °C	2.5 kg
Essence Panel 6x6 840 36W DALI loop through	Essence.04	595 X 595	4000K	3800	106	36	-20...+40 °C	2.5 kg

*IP44 valaisimen alapuolelta

** Kaikki suoritusravat on ilmoitettu huoneenlämpötilassa +25°C. Ei kondensoivaan käyttöympäristöön, tehon ja valovirran toleranssi ± 10%

Purso Lighting Systems | tel. +358 3 3404111 | snep@purso.fi | www.snep.fi

Pidätämme kaikki oikeudet muutoksiin

Essence

Valonjako:

Mikroprisma

Värintoisto:

Typ.85

Elinikä:**

L70B50 >50 000h

	Tekninen nimi	Mitta (mm)	Väriämpötila	Valovirta (lm)**	Valotehokkuus (lm/W)**	Teho (W)**	Ta -luokka	Paino
Essence Panel 6x6 830 40W ON/OFF loop through	Essence.05	595 x 595	3000K	4000	100	40	-20...+40 °C	2.5 kg
Essence Panel 6x6 840 40W ON/OFF loop through	Essence.06	595 x 595	4000K	4200	105	40	-20...+40 °C	2.5 kg
Essence Panel 6x6 830 40W DALI loop through	Essence.07	595 x 595	3000K	4000	100	40	-20...+40 °C	2.5 kg
Essence Panel 6x6 840 40W DALI loop through	Essence.08	595 x 595	4000K	4200	105	40	-20...+40 °C	2.5 kg
Essence Panel 6x6 830 29W ON/OFF loop through	Essence.09	595 x 595	3000K	2950	105	28	-20...+40 °C	2.5 kg
Essence Panel 6x6 840 29W ON/OFF loop through	Essence.10	595 X 595	4000K	3080	110	28	-20...+40 °C	2.5 kg
Essence Panel 6x6 830 29W DALI loop through	Essence.11	595 x 595	3000K	2950	105	28	-20...+40 °C	2.5 kg
Essence Panel 6x6 840 29W DALI loop through	Essence.12	595 X 595	4000K	3080	110	28	-20...+40 °C	2.5 kg

** Kaikki suoritusravot on ilmoitettu huoneenlämpötilassa +25°C. Ei kondensoivaan käyttöympäristöön, tehon ja valovirran toleranssi ± 10%